Staatliche Feuerwehrschule
Regensburg

Beladeliste für TLF 3000 **Feuerwehr:.....**
nach DIN 14 530 Teil 22, Ausgabe 04.2011 **Standort:.....**

Tabelle 1 Standardbeladung				
Gruppe	**Gegenstand**	**nach DIN / Teil**	**Stück**	**vorhan-den**
1	**Schutzkleidung und Schutzgerät**			
	Warnkleidung (Weste)	DIN EN 471	3[a]	
	Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung)	DIN EN 137	2	
	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	DIN EN 136	2	
	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	DIN EN 136	(1)	
	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	DIN EN14387	(3)	
	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge), Schutzklasse 1	DIN EN 381-5	2	
	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz, nach DIN EN 352, DIN EN 397 und DIN EN 1731	-	2	
2	**Löschgerät**			
	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	2	
	Feuerpatsche mit Stiel, 2,4 m lang	-	2	
	Kombischaumrohr M4/S4-B		1	
	Zumischer Z4 R	DIN 14384	1	
	Ansaugschlauch D 1500	DIN 14819	1	
	Schaummittelkanister 20l	DIN 14452	6	
3	**Schläuche, Armaturen und Zubehör**			
	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K	DIN 14811	1	
	Druckschlauch B 75-20-KL 1-K	DIN 14811	6	
	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K	DIN 14811	6	
	Druckschlauch C 42 (oder D25)-15-KL 1-K (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) oder	DIN 14811	2	
	Feuerlöschschlauch I-A-1-25-20-50 (50 m formstabiler Druckschlauch DN 25) mit Druckkupplung DIN 14330-C-S 28 oder	DIN EN 1947	(1)	
	Feuerlöschschlauch I-A-1-33-20-30 (30 m formstabiler Druckschlauch DN 33) mit Druckkupplung DIN 14330-C-S 32	DIN EN 1947	(1)	
	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	DIN EN ISO 14557	(4)	
	Saugkorb A	DIN 14362-1	(1)	
	Saugschutzkorb A (Draht)	-	(1)	
	Standrohr 2B	DIN 14375-1	1	
	Sammelstück A-2B	DIN 14355	1	
	Verteiler BB-CBC als BV oder BK ähnlich DIN 14345 jedoch abweichend mit zwei B-Eingängen als Kombination Sammelstück-Verteiler	-	1	
	A-B Übergangsstück	DIN 14343	1	

Tabelle 1 Standardbeladung				
Gruppe	**Gegenstand**	**nach DIN / Teil**	**Stück**	**vorhan-den**
	B-C Übergangsstück	DIN 14342	1	
	Stützkrümmer SK	DIN14368	1	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge Q ≥ 400 l/min oder	DIN EN 15182-2	1	
	Strahlrohr mit Vollstrahl und/oder einem unveränderlichen Sprühstrahlwinkel und Festkupplung B; Durchflussmenge Q ≥ 400 l/min	DIN EN 15182-3	(1)	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min	DIN EN 15182-2	2	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min (für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichung (Wasser) oder	DIN EN 15182-2	1	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D; Durchflussmenge Q von etwa 100 l/min (für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser)	DIN EN 15182-2	(1)	
	Mehrzweckleine	DIN 14920	2	
	Seilschlauchhalter SH 1600 – H oder KF	DIN 14828	1	
	Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	3	
	Schlüssel B (für Überflurhydrant)	DIN 3223	1	
	Schlüssel C (für Unterflurhydrant)	DIN 3223	1	
	Paar Schachthaken (mit Kette)	-	1	
4	**Rettungsgerät**			
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM (oder H)	DIN EN 1147 Bbl 1	(1)	
	Multifunktionsleiter MFL	DIN EN 1147 Bbl 1	(2)	
	Einsteckteil LME (oder HE)	DIN EN 1147 Bbl 1	(1)	
	Feuerwehrleine FL 30-KF mit	DIN 14920	2	
	Feuerwehrleinenbeutel mit Trageleine	DIN 14921	2	
5	**Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät**			
	Verbandkasten K oder	DIN 14142	1	
	handelsübliche Notfalltasche, -koffer oder – rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten ersten Hilfe nach DIN 13155	-	(1)	
6	**Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät**			
	Explosionsgeschützte Einsatzleuchte	DIN V 14649	2	
	Warndreieck nach StVZO	-	2	
	Warnleuchte nach StVZO	-	2	
	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend	-	(1)	
	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch	-	4	
	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Batterie oder	-	(4)	
	Leitkegelleuchte	-	(4)	
	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk	-	2	
7	**Arbeitsgerät**			
	Einreißhaken	DIN 14851	(1)	

Tabelle 1 Standardbeladung				
Gruppe	**Gegenstand**	**nach DIN / Teil**	**Stück**	**vorhan-den**
	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt ≥ 4 000 kg, Nutzlänge $/_1$ = 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz	DIN EN 1492-2	1	
	Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verzinkt	DIN 82101	2	
	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400 mm	DIN EN ISO 11681-1	1	
	Ersatzkette für Kettensäge	-	1	
	Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz	-	2	
8	**Handwerkszeug und Messgerät**			
	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, z. B. Bauform „Halligan“, mit folgenden Eigenschaften: - Höchstlänge 750 mm, - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung, - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 5000 N, - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite, - auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel.	-	1	
	Spalthammer	-	1	
	Werkzeugkasten (Raumbedarf etwa 500 mm x 220 mm x 250 mm) mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz nach Wunsch des Bestellers	-	1	
	Axt B 2 SB-A	DIN 7294	1	
	Bügelsäge B	DIN 20142	1	
	Spaten 850, jedoch mit Griffstil CY 900 nach DIN 20152	DIN 20127	1	
	Dunghacke mit Stiel, etwa 1 400 mm lang	-	1	
	Stechschaufel 5 mit Stiel 1 300 nach DIN 20151	DIN 20121	1	
	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1400 mm lang	-	1	
9	**Sondergerät**			
	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug	DIN 14572	1	
	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	-	1	
	Doppelkanister; gefüllt mit 5 l 2-Takt-Gemisch und 2 l Kettenöl	-	1	
	Gleitschutzketten	-	(4)	

[a] Die Stückzahl der Warnwesten darf auf eine reduziert werden, sofern die Warnwirkung durch die mitgeführte Schutzkleidung sichergestellt ist. Die Gesamtmasse reduziert sich dann auf 0,5 kg.

Tabelle 2 Zusatzbeladung für Waldbrände				
Gruppe	**Gegenstand**	**nach DIN / Teil**	**Stück**	**vorhan-den**
1	**Schutzkleidung und Schutzgerät**			
	Partikelfiltrierende Halbmaske EN 149 FFP 2	DIN EN 149	10	
	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet	-	3	
2	**Löschgerät**			
	Löschrucksack mit Befülleinrichtung (Volumen etwa 20 l Wasser)	-	2	
3	**Schläuche, Armaturen und Zubehör**			
	Druckschlauch D 25-15-KL 1-K	DIN 14811	4	
	C-D Übergangsstück	DIN 14341	2	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D; Durchflussmenge Q von etwa 100 l/min	DIN EN 15182-2	2	
	Verteiler CV oder CK	DIN 14345	1	
7	**Arbeitsgerät**			
	Wiederhopfhacke mit Schneidenschutz	-	1	
9	**Sondergerät**			
	Sandblech, Abmessung etwa 1 500 x 400 mm	-	(2)	

Die vollständige und normgerechte Beladung wird bestätigt:

....

Datum Kreisbrandrat / Stadtbrandrat